

TDS

Enero de 2010
Ver 1.2

GRASA ASFALTICA LIQUIDA AS EP-1



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una grasa asfáltica líquida de color negro elaborada a partir de asfaltos oxidados y fracciones pesadas del petróleo, reforzadas con aditivos de Extrema Presión de tipo azufre – fósforo.

CARACTERISTICAS

- Formulada para la aplicación en servicios pesados a bajas velocidades.
- Excelente adhesividad natural
- Alta resistencia al agua
- Excelente protección contra la herrumbre, corrosión y oxidación.
- Capacidad para resistir cargas.
- Suministra una película lubricante estable y resistente.

USOS

- Engranajes abiertos.
- Cadenas de transmisión en equipo minero, transportadoras de siderúrgicas.
- Cables y malacates de palas mecánicas.
- Grúas.
- Equipo de estampado.
- Molinos en la industria cementera, azucarera y del papel.
- Guayas de puentes - grúa

DIRECCIÓN: Calle 102 N° 70 - 62 Bogota – Colombia
TELEFONOS: +(571) 271-2583 533-0148 FAX: +(571) 6134438
e-mail: jroche@supercabletv.net.co - carfer@supercabletv.net.co
www.sintelub.com

TDS

Enero de 2010
Ver 1.2

GRASA ASFALTICA LIQUIDA AS EP-1



TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO: 85°C

ESPECIFICACIONES	NORMAS ASTM	Grasa Asfáltica AS EP-1
Penetración a 25°C, mm/10	D217	-
Punto de Goteo °C (°F)	D2265	-
Humedad, % peso máx.	D95	0
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D445	90-100
Punto de Chispa °C (°F), mínimo	D93	150 (302)
Prueba de Carga, lb , . f /pie		100
Prueba de corrosión al cobre	D130	1
Color		Negro

Hoja de Seguridad

La grasa Asfáltica Líquida no produce ningún efecto nocivo cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas, sin embargo se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

Sintelub S A S, no asume responsabilidad alguna por el uso indebido del producto, por estar el manejo del mismo fuera de su control.

DIRECCIÓN: Calle 102 N° 70 - 62 Bogota – Colombia
TELEFONOS: +(571) 271-2583 533-0148 FAX: +(571) 6134438
e-mail: jroche@supercabletv.net.co - carfer@supercabletv.net.co
www.sintelub.com