

Ultima: Lubricante Sintético para Compresor Brinda Vida Útil Por Encima de 12.000 Horas



Ultima

La Mejor Opción para Condiciones Extremas

Compresores (de inyección de aceite) de aire tipo tornillo rotativo de 2-etapas normalmente operan bajo condiciones extremas (> 10 bares y temperaturas > 107°C), por encima de la capacidad de la mayoría de los lubricantes sintéticos. **Summit Ultima** fue desarrollado para estas y otras condiciones extremas.

Summit Ultima es una formulación 100% sintética única y de alto rendimiento para superar los requerimientos de condiciones extremas. Alta temperatura y alta presión de descarga, acelera el proceso de oxidación de los aceites. Mientras el compresor funciona bajo estas condiciones, el aceite comienza así a degradarse y a formar lacas, lodos, y carbón. Como resultado, hay pérdida de productividad y cambios de aceite más frecuentes.

Summit Ultima ha brindado más de 8.000 horas de servicio en compresores operando a temperaturas y presiones elevadas. También, se ha convertido en el lubricante de preferencia para compresores de cualquier fabricante que opera bajo condiciones de rangos normales.

Es razonable anticipar intervalos de cambio de aceite cada **12.000** horas bajo condiciones más leves. En todas las circunstancias, cualquier ampliación del intervalo debe depender de análisis de laboratorio como parte de un programa amplio de mantenimiento preventivo.

Summit Ultima es compatible con todo tipo de elastómero y miscible con todos los aceites sintéticos para compresor (menos con base silicona) de cualquier fabricante.

E-mail: info@klsummit.com.

Características Típicas

| | Ultima | Ultima 68 |
|----------------------|--------|-----------|
| Gravedad Específica | .910 | .914 |
| Grado ISO | 46 | 68 |
| Viscosidad: | | |
| cSt @ 40°C | 48.7 | 64.2 |
| cSt @ 100°C | 7.86 | 9.45 |
| Índice Viscosidad | 130 | 127 |
| Pto. Fluidez, °C | -48°C | -46°C |
| Pto. Inflamación, °C | 246°C | 232°C |



www.klsummit.com

Summit Industrial Products - P.O. Box 131359 - Tyler, TX 75713 - Tel: 903.534.8021 - Fax 903.534.3753

Miembro del Grupo Klüber